



Vákuová
odparovačka
NORMI VACUUM





NORMIT VAKUOVÁ ODPAROVAČKA

Vacuum evaporator

Вакуумно-выпарные аппараты

Spoločnosť NORMIT vyvíja a vyrába zariadenia pre potravinársky, kozmetický, farmaceutický, chemický priemysel a ďalšie priemyselné odvetvia. Kladieme vysoké nároky na kvalitu výroby a venujeme osobitnú pozornosť zavádzaniu inovatívnych technológií

Vákuové odparky sú určené pre varenie, odparovanie a koncentráciu ovocných a zeleninových mäs

ODVETVIA:

Potravinársky priemysel

Farmaceutický priemysel

Chemický priemysel

Kovoobrábanie

Spracovanie tekutých odpadov atď.



Vákuová odparka (odparovačka)

je zariadenie, ktoré slúži na odparovanie vody z produktov, tak aby z nich bola odstránená vlhkosť.

Džemy, zaváraniny, kompóty
Zeleninové konzervy,
koncentrované ovocie,
ovocie, bobule, zeleninové
pretlaká šťavy.

Vákuová odparka NORMI VACUUM je uzatvorená valcová nádoba, skladajúca sa z vnútornej nádoby a vonkajšieho parného plášťa. Na spodnej časti zariadenia je pohon. Na dne sa nachádza výpusť, ktorým sa produkt vypúšťa. Miešanie spracováneho produktu zabezpečuje miešadlo. Vákuum je vytvorené vo vnútri stroja pomocou vákuovej pumpy.

Skladá sa z odparovacej nádrže, kondenzačnej komory s chladením a vákuovej pumpy. Kondenzát odparenej vodnej pary má výstup z kondenzačnej komory. Vákuová pumpa pracuje podľa nastaveného podtlaku na vákuometri (min – max).

Vákuová odparka NORMIT VACUUM zároveň záhrňa

- Systém ohrevu
- Kondenzačnú komoru
- Čerpadlo
- Systém čistenia atď



Výhody vákuového odparovania

- Ľahko sa udržiava
- Oveľa rýchlejší spôsob odparovania
- Ekonomická spotreba pary
- Vysoká účinnosť pri spracovaní väčších objemov
- Zachovanie väčšieho množstva živín

Kvalita našich výrobkov je na najvyššej medzinárodnej úrovni, ktorý poskytuje našim zákazníkom rýchlejšiu návratnosť investícií.

Model vákuovej odparovačky



Pracovný objem/ L	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 5000
Inštalovaný výkon, kW	3,0 – 45
Prevádzkový tlak pary v plášti, MPa	0,2 – 0,4
Prevádzkové vákuum, MPa	do 0,03

All Rights Reserved 1998 - 2013 Normit s.r.o.

Pezinská cesta 7, 901 01 Malacky, Slovakia

Skype: normit_sro

E-mail: info@normit.sk, info@normit.com

Tel.: +421 902 400 321

www.normit.sk