



Lapač tukov Normit kruhový



Spoločnosť NORMIT s.r.o. je lídrom na trhu výroby potravinárskych zariadení. Naši zamestnanci stáli pri zrode lapačov tukov, preto sa stali odborníkmi pri ich výrobe. Mnohoročné skúsenosti a špeciálne vybavenie, ktorými spoločnosť NORMIT disponuje, umožňuje vyrábať lapače tukov. Naše zariadenia sú vyrobené podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Lapač tukov Normit slúži na zachytávanie a odstraňovanie živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadovej vody.

VYUŽITIE

Lapač tukov Normit sa môže použiť v hoteloch, reštauráciách, jedálňach, potravinovom priemysle, pekárňach, cukrárňach, kaviarňach, v reštauračných a stravovacích zariadeniach,...

VÝHODY LAPAČOV TUKOV

Lapače tukov Normit sú účinné, spoľahlivé, majú dlhú životnosť, ľahko sa udržiavajú a jednoducho sa inštalujú.

KVALITA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hlavným princípom našej spoločnosti je starostlivosť o kvalitu produktu. Lapač tukov zabraňuje prenikaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov do kanalizácie, čím chráni životné prostredie.

EFEKTÍVNOSŤ

Lapač tukov Normit je veľmi efektívny a účinný. Tuky sa odlučujú v troch krokoch – 1. Separácia, 2- čistenie odpadovej vody, 3. Čistenie lapača tukov

| Model | UNZ-K-01 | UNZ-K-02 | UNZ-K-03 | UNZ-K-04 | UNZ-K-05 | UNZ-K-06 | UNZ-K-07 | UNZ-K-08 | UNZ-K-09 | UNZ-K-1.0 | UNZ-K-1.1 | UNZ-K-1.5 | UNZ-K-2.0 | UNZ-K-2,5 | UNZ-K-3,0 | UNZ-K-3,5 | UNZ-K-4,0 |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Maximálna koncentrácia tuku v odpadovej vode | bez obmedzenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stupeň čistenia | Maximálna koncentrácia tuku v zásuvke odpadových vôd nie je vyššia ako 20 mg / l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pracovný objem, m ³ | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Objem zberu tuku, m ³ | 0,015 | 0,025 | 0,05 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,2 | 0,26 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 |
| Priemer vstupnej a výstupnej rúry | 50, 100, 150 mm - priemer stanovený zákazníkom | | | | | | | | | 50, 100, 150 mm - priemer stanovený zákazníkom | | | | | | | |
| Celkové rozmery, mm | 550x450 | 600x700 | 700x800 | 800x800 | 800x1000 | 900x1000 | 950x1000 | 1000x1050 | 1000x1150 | 1050x1200 | 1100x1200 | 1250x1250 | 1300x1500 | 1600x1700 | 1300x1800 | 1400x1800 | 1500x1800 |
| Maximálny prietok vody, l/s | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Počet porcií/deň (približne) | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 270 | 320 | 500 | 800 | 1200 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 |

SPOĽAHLIVOSŤ

Lapač tukov Normit je spoľahlivým zariadením, vďaka efektívnemu odstraňovaniu živočíšnych tukov a olejov z odpadovej vody.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Tuk sa nahromadí v osobitnom kontajneri a lapač tukov Normit sa potom vyčistí. Ich výhodou je ľahká údržba.



Taktiež vyrábame:

Lapač tukov - obdĺžnikový
<http://normit.sk/lapac-tuku-obdlznikovy>

Lapače tukov
<http://normit.sk/lapac-tuku>

All Rights Reserved 1998-2013 Normit s.r.o.
Pezinska cesta 7 901 01, Malacky, Slovakia
Skype: nomit_sro e-mail: info@normit.com, info@normit.sk
+421 902 400321
www.normit.sk

